

KRONOS 400T G on kolmivaiheinen moniprosessivirtalähde, jossa on erillinen langansyöttölaite. Sen innovatiivinen tekniikka takaa erinomaiset valokaariominaisuudet vaativimmissakin MIG/MAG-sovelluksissa. Integroidut synergiat helpottavat asetuksia huomattavasti ja vähentävät roiskeita hitsauksen aikana. Yhdessä lisävarusteena saatavan langansyöttölaitteen WF 35 kanssa se mahdollistaa hitsausparametrien tarkan säädön, joka auttaa saavuttamaan erinomaisia tuloksia.

MULTI-PROCESS

■ MIG/MAG:

- teräslanka ja ruostumaton teräslanka: Ø 0,6-1,2 mm
- alumiinilanka: Ø 0,8 - 1,2 mm
- vuotosydänlanka (käänteinen napaisuus) : Ø 0,9-1,6 mm

■ MMA DC / Pulse: perus- ja rutilielektrodit.

■ TIG DC Lift / Pulse.

INTELLIGENT

■ Erityiset synergiaedut:

3 tiedon syöttämisen jälkeen: Langan halkaisija, materiaali/kaasu ja paksuus, tuote määrittää automaattisesti optimaaliset hitsausparametrit.

■ Uusi kirkas ja käyttäjäystävällinen 3.5" HMI.

■ Täydellinen koneohjelmisto ja synergiapäivitykset saatavana USB-tikun kautta.

■ Jopa 200 hitsausohjelman (Job) tallennus toistuvia tehtäviä varten.

■ Siirrettävyysoiminto, mahdollisuus ladata/tallentaa/siirtää käyttäjän JOBS-ohjelmia ja koneen konfiguraatiota USB-tikun kautta.

■ Tarvittaessa käytettävä ilmanvaihtojärjestelmä pölyn sisäänpääsyn vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.



Toimitetaan ilman lisävarusteita, ilman erillistä langansyöttölaiteita.

PREMIUM-HITSAUS

■ **Digitaalinen valokaaren ohjaus**, jossa on välitön sytytys.

■ **Erittäin vakaa valokaari**, joka vähentää hitsausroiskeita.

■ **Nelirullainen langansyöttölaite**, jossa on digitaalinen kooderi tasaista toimintaa varten.

2 NÄYTTÖILAA

■ **Easy** - virtaviivainen käyttöliittymä, joka sopii suurimmalle osalle käyttäjistä parhaan mahdollisen hitsauslaadun saavuttamiseksi.

■ **Expert** - oma käyttöliittymä kokeneimmille hitsaajille, jonka avulla käyttäjä voi säätää kaikkia hitsausyhtymän parametreja.



- Intuiitiivinen, monikielinen 3,5 tuuman värikäyttöliittymä.
- Helppo navigointi myös hitsauskäsineet kädessä.
- Näytöllä näytettävän ensisijaisen parametrin valinta (langan nopeus, virta jne.).
- Helppo muuttaa yleisimmin muuttuvia hitsausparametreja.

ERGONOMINEN

■ Vahvistetut pyörät takaavat vakauden ja ohjattavuuden.

■ Kaasupullon tuki jopa 10 m³ (50 L).

■ IP23S-luokiteltu kestämaan vaativia ympäristöjä.

■ Suuri säilytyslokeri.

■ 4 nostopistettä helppokäyttöisyyttä ja turvallista kuljetusta varten.

TARVIKKEET (valinnainen)



Erillinen langansyöttölaite WF 35 075078

MIG-i-liitäntäkaapeli

5 m	70 mm ²	075443
	70 mm ²	075450
10 m	70 mm ²	077553
	95 mm ²	077553



Teräs / Ruostumaton	Alumiini
350 A 4 m	350 A 3 m
063792	063808



4 m - 50 mm²
047853 047853

B-tyypin rullat

Teräs / Ruostumaton	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
	Ø 1,0 / 1,2		046849
Alumiini	Ø 0,8 / 1,0	042377	
	Ø 1,0 / 1,2	040915	
täytelanka	Ø 0,9-1,0 / 1,2		042407

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm	Ø mm		Elektroninen ohjaus	m/min	Alkuperäiset rullat	EN 60974-1 (40°C)						U ₀	cm	kg	IP
						kaasu	täytelanka				MIG-IA (60%)	100%	MMA-IA (60%)	100%	TIG-IA (60%)	100%				
400 V 3~	32	15 → 40 406		A	Ø mm	0,6 → 1,2	0,9 → 1,6	50 W	1,5 → 20	1,0 1,2	300 A	280 A	300 A	280 A	300 A	300 A	66	90 x 55 x 67	53	IP23S

Johdinsyöttölaiteisto WF 35 valinnainen.