

CUTTER 45 CT on 45 A plasmaleikkuri, jonka leikkauskapasiteetti ylittää 20 mm paksuuteen asti monenlaisilla materiaaleilla. HF-vapaa valokaarijärjestelmä suojelee kuluvia osia ja pidentää niiden käyttöikä. Mekaniikaltaan erittäin jyrkätekoisena se on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa ympäristöissä ja siinä on käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli. Se on esilangoitettu käytettäväksi automaattisilla leikkauspöydillä.

MAKSIMITUOTTAVUUS

- Happikaasun käyttäminen mahdollistaa suuremman leikkausnopeuden.
- Leikkaa kaiken tyyppistä terästä (niukkahilistä, ruostumatonta, karkaistua, HLE), alumiinia, kuparia, jne.
- Tuuletuskäytävä mahdollistaa optimisoidun viilennyksen ja auttaa eristämään sähkökomponentit pölyltä.
- Kuluvien osien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ja mahdollistaa maksimituottavuuden.
- Käyttösuhde 40 A 60 prosentissa (40°C).



TORCH RANGE MT 70 / AT 70 (6/12 m)

- Irrotettava taskulamppu säilyttämistä ja vaihtamista varten.
- Tehokas leikkaus: ilmajäähdytteinen taskulampun runko takaa korkean valokaarin eri tahdissa.
- Helppokäyttöinen laukaisumekanismi lisää turvallisuutta.
- Suunniteltu iskun- ja lämmönkestäväksi.
- Leikkuusvyvyys 5 mm syvempää kuin vakiopoltin.

TEHOKAS JOKAISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

- **Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä:**
- 3 työtilaa: Leikkaava / Verkko / lukittu
- ilmanpaineen manuaalinen asettaminen (4.1 < 6.5 baria) käyttäen etupuolen LED-Indikaattoria.
- **HF-vapaa sytytys**, joka estää häiriöt, jotka saattaisivat häiritä lähellä olevaa sähkölaitteistoa.
- **Yhteensopiva CNC-sarjan kanssa** automaattisia leikkauspöytiä varten.

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

- Vahvistettu metallikotelo ja liukastumisen estävät kumityyny.
- IP 23-suojaukitus.
- Kompakti ja helposti siirreltävä.

LISÄVARUSTEET JA KULUVAT OSAT (VAIHTOEHTOISESTI)

Leikkauspöydällä käytettäväksi:



CNC-sarja
039988


Poltin AT-70 automaattinen.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Kuluvien osien laatikko
MT-70 manuaalista varten
20/70 A - 037540





Poltin MT-70 manuaalinen
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Leikkaus-, viiste- ja ohjauspakkaus Plasma MT-taskulamppuihin
038653




Fjohdinauto
joukkueelle MT-70
Torch
037977

Toimitukseen sisältyy:	 4 m 10 mm²	 MT 70 6 m
tuotenro 014787	✓	valinnainen

SUORITUSKYKY

Kapasiteetti	MT70 (valinnainen)
Erotus	30 mm
Tarkka leikkausjälki	25 mm
Läpäisevä	12 mm

50/60 Hz	A	I ₂	MT 70  mm (max)						AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Läpäisevä		Tarkka leikkausjälki		Tarkka leikkausjälki		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15+30	5	3	10	8	15	10	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15+45	12	6	25	15	30	20		185	41 A @ 60%				