

Tämä kannettava pistehitsausjärjestelmä on ihanteellinen ohuiden ohuiden teräslevyjen, kuten metallihuonekalujen, kokoamiseen ajoneuvojen kunnostus. Portaspotissa on intuitiivinen mikroprosessoriohjattu näppäimistö, joka tekee tuotteesta erittäin helppokäyttöisen (ei-intensiivinen käyttö).

OMINAISUUDET


- Synerginen säätö: Valitsemalla liitettävän metallilevyn paksuuden PORTASPOT asettaa automaattisesti virran ja optimaalisen pistehitsausajan. (huom: pistehitsausaikaa on myös mahdollista säätää manuaalisesti)
- Pystyy hitsaamaan metallilevyjä välillä 0,6 + 0,6 mm - 2,0 + 2,0 mm (ihanteellinen 1,2 + 1,2 mm).
- Toimii jatkuvassa tai pulssipistehitsausilassa (kovemmille teräksille tai metallilevyille, joissa on erityiset suojapinnoitteet).
- Säädettävä puristusvoima 30 daN - 120 daN (varrella L= 110 mm, PX1)
- Eristetty lämpökahva
- Yksivaiheinen 230V - 16A
- Huoltovapaa
- Lämpösuoja.
- Toimitetaan varsien PX1 kanssa




NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖ



Helppokäyttöinen



ARMS



PX1 (mukana)
047945

PX2
047938

PX3
047921

PX4
047914

ELEKTRODIT JA KANNAT



EX40
047884



EX60
047891



EX80
047907



Hatut tyyppi F
(x6)
049970

LISÄTARVIKKEET



Terä
052857



Korkkihiomakone
048966



Korkkien poistoaine
050846

Yksinkertainen automaattitila	Pistemäärä ennen ensimmäistä leikkausta kylmäkäynnistyksestä	Pistemäärä kahden leikkauksen välillä käynnistyksen jälkeen
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Useita automaattitilaa	Pistemäärä ennen ensimmäistä leikkausta kylmäkäynnistyksestä	Pistemäärä kahden leikkauksen välillä käynnistyksen jälkeen
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

50/60 Hz	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	Cable	100 % CU				
50/60 Hz	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	↔ m	100 % CU				
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2,45V	20	2.5	3x2,5	OK	36x29x10 cm	10 kg