

12 V

Tuotenro. 025677

Pystysuuntainen GYSFLASH 103.24 CNT FV on invertteriteknologialla varustettu 120 A:n suuritehoinen laturi, joka on suunniteltu asennettavaksi erityisesti seinälle tai autonostimeen. Sen avulla 12 V lyijy- tai litiumakku voidaan pitää (Litiumioni «vakio» + litium-rautafosfaatti) täydellisen vakaassa jännitteen tasossa diagnostisten vaiheiden aikana. Se tarjoaa parhaan latausprofiilin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon. USB-liitäntä tekee siitä 100 % räätälöitävän.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 12 V:n lyijy- tai litiumakuille (LFP), 5 – 1500 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee jopa 120 A ajoneuvoakku diagnostisessa vaiheessa, huoltotyöpajoissa.
- **Näyttelytila:** tuottaa akulle kompensatiovirtaa käytettäessä esittelyajoneuvon sähkölaitteita. Huolehtii myös akun lataamisesta optimaalisesti.
- **Tester:** Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, arvioi käynnistysjärjestelmän (sytytin + akku) ja ajoneuvon laturin tilan.

100 % YHTEYS

- Lisää, poista tai muunna lataustiloja ja profiileja USB:n välityksellä.
- Sovelluksellesi sopivat konfiguraatiodokumentit.
- Nouda lataushistoria ja tiedot USB-tikulta ja käytä niitä taulukolla.
- Yhdistä erityisen moduulipistorasian (SMC: Smart Module Connector) kautta muita moduuleja Älymoduuliliitin).

AUTOMAATTILATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste, kalsium jne.) ja litiumakkujen (litiumioni <<vakio>> + litium-rautafosfaatti) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä **8 vaiheessa** (lyijy) tai **9 vaiheessa** (litium) ilman valvontaa.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (automaattinen SOS-palautus).

TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV** Joustava jännite, laturi toimii jännitteillä 85 – 265 V.
- «Auto-Detect»-toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytkettyä laturiin.
- «Auto-Restart»-toiminto virtakatkoksen yhteydessä, muistaa asetukset.
- **Kaapeleiden hallinta ja kalibrointi.**
- **Lukitus,** ehkäisee virheellisen käsittelyn, erinomainen autotalleissa ja näyttelytiloissa.
- **Saatavilla enintään 12 latausprofiilia,** mukaan lukien Easy-profiili, joka mahdollistaa kaikille lyijyakuille sopivan yksinkertaistetun latauksen.

TURVALLISUUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus:** suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinänestojärjestelmä.
- **Vaihtokelpoinen sulake** suojaa väärinkäytöltä.
- **Lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.

KEHITTYNYTTÄ INTUITIIVISUUTTA

- Kompakti ja jyrkätekoinen suunnittelu, kaapelikelä etupuolella.
- Pehmeusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Valinnaisena seinäkiinnite, varustettu liukujärjestelmällä tai magneetilla (MagnetFix 50).



Toimitukseen sisältyy:



Liittimet
5 m - 25 mm²



Seinäkiinnike


x2

x2



Intuiitiivinen käyttöliittymä
22 kielellä

LISÄVARUSTEET



MagnetFix 50
029637



REMA-kaapeli
025714



NATO-kaapeli
025707

50 / 60 Hz	2000 W	12 V	I _{charge}	Lataaminen	Z _Z	Ondulaatio/ Aaltoisuus	Latauskäyrä		40 °C @100 %	25°C @100 %	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2,5 m
100-127 V AC 220-240 V AC			100 A 120 A	5 < 1500 Ah	<0,2 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	I _U ₀ U	8 vaihetta (Pb) 9 vaihetta (litium)	85 A 100 A	120 A	6,5	340 x 150 x 250	Automaattinen >2V	IP 20	150 A	2,5 m